

Technische Daten:

Schildbreite	229 cm
Räumbreite angestellt	200 cm
Höhe	68.5 cm
Gewicht	250 kg
Blattstärke	2 mm



Produktvorteile:

- Anfahrerschutz: doppelte Federaufhängung
- Schild aus Stahl, rot pulverbeschichtet
- PE Schürfleiste wechselbar
- 12V Elektrohydraulisches Aggregat
- Robuste Harting-Industriesteckverbinder für die elektrischen Schnittstellen
- Optional: Randsteinabweiser

Pivot Pfluglagerung:

- Optimale Anpassung des Pflugs an die Oberfläche unabhängig von der Fahrzeugneigung durch drehbar gelagertes Schild

Kettenhubeinrichtung:

- Variable Pflughöhe zum Ausgleich unterschiedlicher Beladungszustände des Fahrzeugs
- Perfekte Oberflächenanpassung unabhängig vom Hubzylinder durch automatische Schwimmstellung beim Absenken des Schilds
- Gesteigerte Zuverlässigkeit durch weniger in Bewegung befindlicher Hydraulikkomponenten

Ultramount Schnellanbausystem:

- Schnell an- und abbaubare Aufnahmeschuhe am Fahrzeug vereinfachen die Vorbereitung des Schneepflugeinsatzes
- Abstützen und Entriegeln des Pflugs in einem Arbeitsschritt verkürzen die Rüstzeit
- Geringe Beeinträchtigung des Böschungswinkels



Pivot Pfluglagerung



Kettenhubeinrichtung



Ultramount Schnellanbausystem

Kontakt

Telefon +49 (0) 3 43 22 - 66 91 22
E-Mail info@fahrzeugbau-kunath.de

fahrzeugbau-kunath.de

Technische Daten:

Streugutvolumen	1.500 l
Leergewicht	330 kg
Streubreite	1,5 m - 9 m
Erforderliche Ladeflächenlänge	198 cm



Produktvorteile:

- Ideal für Salz, Salz/Sand-Gemisch
- Polymer Trichter und Wanne, rostfrei und robust
- Vibrationsmotor/Materialrüttler
- Materialförderung über Förderschnecke inkl. Abdeckung
- Robuste Harting-Steckverbindung für die elektrische Schnittstelle

Steuerbedienung:

- Steuerung mit stufenloser Regulierung der Streubreite und Streumengendosierung sowie den Materialrüttler ein- und ausschalten.
- Optional mit geschwindigkeitsabhängiger Mengenregulierung erhältlich

Schwenkbare Schütte:

- Ermöglicht eine schnelle Entladung des Behälters.

Gabelstaplertaschen:

- Für einfaches Auf- und Abladen auf die Ladefläche des Fahrzeuges



Steuerbedienung



Förderschnecke mit Abdeckung



Schwenkbare Schütte

Kontakt

Telefon +49 (0) 3 43 22 - 66 91 22

E-Mail info@fahrzeugbau-kunath.de

fahrzeugbau-kunath.de